



## **ISO-Dichtungsband DO**

diffusionsoffenes Dichtungsband auf Basis Kunststoff-Bitumen

**Aufbau:** Das ISO-Dichtungsband DO besteht aus diffusionsoffenem Vlies, welches mit zwei streifenförmigen Klebern beschichtet ist. Die Selbstklebestreifen haben eine Breite von ca. 20 mm.

**Technische Angaben:** Das ISO-Dichtungsband DO ist ein stark selbstklebendes und kalt zu verarbeitendes Produkt.  
Das ISO-Dichtungsband DO ist hochelastisch eingestellt.

Gewicht:	ca. 1,3 kg/m <sup>2</sup>
Dicke:	1,5 mm ± 0,1 mm
Farbe:	Beschichtung: schwarz Vlies: weiß
Wasserdampfdurchlässigkeit:	sd = ca. 14 m

**Einsatzgebiete:** ISO-Dichtungsband DO dichtet außenliegende Fensterfugen zwischen Rahmen und Mauerwerk schlagregendicht ab.

**Verarbeitung:** Die zu dichtenden Oberflächen müssen trocken, fett- und silikonfrei sowie abriebfest sein. Bei Dichtflächen mit Abrieb muss die Oberfläche vor dem Verkleben mit COLZUMIX®-Haftgrund geprimert werden. Damit ist die Voraussetzung für eine zuverlässige Dichtung erfüllt. Das ISO-Dichtungsband DO muss nach dem Aufbringen fest angedrückt werden.

**Lieferform:**

Rollenlänge:	10 m	
Breite in mm:	75	100
VE/Karton:	6	6
Karton/Palette:	40	32

**Hinweis zur Lagerung:** max. 12 Monate  
geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung,  
trocken auf den Schnittkanten stehend