



ISO-Dichtungsband S

selbstklebendes Dichtungsband auf Basis Kunststoff-Bitumen

Aufbau:

Das ISO-Dichtungsband S besteht aus einer stark klebenden Kunststoff-Bitumenmischung mit einem außen aufkaschierten Spezialvlies. Als Trennmateriale wird Silikonpapier verwendet.

Das Silikonpapier überlappt das Produkt beidseitig mit ca. 5 mm, um eine optimale Handhabung zu gewährleisten.

Technische Angaben:

Das ISO-Dichtungsband S ist ein stark selbstklebendes und kalt zu verarbeitendes Produkt.

Das ISO-Dichtungsband S ist elastisch eingestellt.

Gewicht: 1,5 kg/m² ± 0,20 mm
Dicke: 1,5 mm ± 0,15 mm
Farbe: Beschichtung: schwarz
Vlies: weiß

Einsatzgebiete:

ISO-Dichtungsband S klebt und dichtet zuverlässig Risse, Wandanschlüsse und elastische Dehnfugen. Bevorzugtes Anwendungsgebiet sind Nasszellen und Sanitärräume. Durch das außenliegende Spezialvlies ist ein problemloses Überputzen als auch Fliesen möglich. Die permanente elastische Rückstellfähigkeit ist ein Garant für hohe Dichtigkeit und Qualität.

Verarbeitung:

Die zu dichtenden Oberflächen müssen trocken, fett- und silikonfrei sowie abriebfest sein. Bei Dichtflächen, die einen gewissen Abrieb vorweisen, muss mit COLZUMIX®-Haftgrund geprimert werden. Somit ist die Voraussetzung für eine zuverlässige Dichtung erfüllt.

Das ISO-Dichtungsband S muss nach dem Aufbringen fest angedrückt werden. Bei zu erwartenden Dehnfugen ist das ISO-Dichtungsband S schlaufenförmig zu fixieren.

Lieferform:

Rollenlänge: 10 m
Breite in mm: 100
VE/Karton: 3
Karton/Palette: 96

Hinweis zur Lagerung:

geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung,
trocken auf den Schnittkanten stehend