isoliererzeugnisse großröhrsdorf gmbh

ISOFOL diffusionsdicht

Kaltselbstklebende und diffusionsdichte Folie zur universellen Abdichtung von Fenstern/Fassaden, Stahlbauten usw.

Aufbau:

ISOFOL besteht aus einer außenliegenden, kreuzlaminierten Spezialfolie, die mit hochwertigem Elastomerbitumen beschichtet ist. Als Trennmaterial dient Silikonpapier. Dadurch ist eine optimale Lagerstabilität als auch Verarbeitung gewährleistet.

Technische Angaben:

Dicke:	mind. 1,5 mm
Reißfestigkeit längs:	80 N
quer:	60 N
Temperaturbeständigkeit:	-30° C bis 80°C
Biegsamkeit bei 0°C (DIN 52123):	keine Rissbildung und Ablösungserscheinungen

Einsatzgebiete:

- Schutz vor Wasser, Wasserdampf und Schlagregen in Bauwerken
  (z.B. Fensteranschluß)
- Kondenswasserschutz bei hinterlüfteten Fassaden

Verarbeitung:

Die Dichtfläche muss abriebfest, fett- und staubfrei sein. Scharfkantige Unebenheiten sollten beseitigt werden. Danach wird das Trennpapier abgezogen und die ISOFOL kann auf die Dichtfläche aufgebracht werden. Zur Verbesserung der Haftung können die Dichtflächen mit dem Voranstrich Colzumix-Haftgrund eingestrichen werden. Nachdem Ablüften des Voranstriches kann die ISOFOL verlegt werden.

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand, die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte unter Normalbedingungen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei speziellen Anwendungsfragen beraten wir Sie gern. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.
Stand: 03/2005
Isoliererzeugnisse Großröhrsdorf GmbH, Radeberger Straße 115, 01900 Großröhrsdorf, Telefon: (035952)342-0, Telefax (035952)342-14